

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР SHW



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	8 000
Ход по оси Y	мм	2 600
Ход по оси Z	мм	1 500
Поворотный стол		есть, 2 шт.
Год производства		2012
Производитель		SHW

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	8 000
Ход по оси Y	мм	2 600
Ход по оси Z	мм	1 500

Автоматическая универсальная фрезерная головка

Диапазон скоростей	об/мин	36...6 000
Инструментальная оправка		SK 50 DIN 69871 BIG PLUS
Повторяемость позиционирования торца шпинделя	мм	±0.002

Поворотный стол с ЧПУ x 2 шт

Плоскость стола	мм	2 000 x 1 500
Размер Т-образных пазов	мм	22H12
Грузоподъемность стола	кг.	15 000

Инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	66
Инструментальная оправка		SK 50 DIN 69871 BIG PLUS
Макс. диаметр инстр. при заполненном магазине	мм	125
Макс. диаметр инстр. при свободных соседних гнездах	мм	250
Макс. длина инструмента	мм	400
Макс. вес инструмента	кг	25

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

Heidenhain iTNC 530

Особенности поставки

- Импульсная централизованная система смазки направляющих
- Консистентная смазка главного шпинделя
- Смазка фрезерной головки масляным туманом
- Шарнирно-ленточный транспортёр стружки
- Защитная стенка высотой 2 400 мм со смотровыми окнами

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.









