

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SORALUCE



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	1 300
Ход по оси Z	мм	2 200
Поворотный стол		есть
Год производства		2017
Производитель		SORALUCE

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	1 300
Ход по оси Z	мм	2 200
Количество обрабатываемых осей	осей	5
Одновременная обработка по осям	оси	4
Ускоренный ход	мм/мин	35 000

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	5 000
Мощность двигателя шпинделя S6 40%	кВт	43
Мощность двигателя шпинделя S1 100%	кВт	37
Крутящий момент S6 40%	Нм	1 045
Крутящий момент S1 100%	Нм	900
Конус инструмента		ISO SK 50

Стол

Размер стола	мм	4 000 x 2 000
--------------	----	---------------

Поворотный стол с ЧПУ

Размер стола	мм	1 600 x 1 600
--------------	----	---------------

Инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	60
Макс. диаметр инстр. при заполненном магазине	мм	125
Макс. диаметр инстр. при свободных соседних гнездах	мм	250
Макс. длина инструмента	мм	400
Макс. вес инструмента	кг	20

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	59
Напряжение питания	В	400
Частота тока в сети	Гц	50
Вес станка	тонн	37 000
Габаритные размеры станка (Д. x Ш. x В.)	м	10,8 x 5,5 x 4,9

Система ЧПУ

HEIDENHAIN ITNC 640

Особенности поставки

- В поставку входят 2 зажимных угольников
- Щуп для измерения заготовки
- Транспортёр для стружки
- Система СОЖ
- Маркировка соответствия европейским стандартам CE

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.









