

## ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SORALUCE



### Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	5 500
Ход по оси Y	мм	1 000
Ход по оси Z	мм	1 400
Поворотный стол		есть
Год производства		2006
Срок поставки		после 31 декабря 2020
Производитель		SORALUCE

## Подробные технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	5 500
Ход по оси Y	мм	1 000
Ход по оси Z	мм	1 400
Количество обрабатывающих осей	осей	4
Одновременная обработка по осям	оси	4
Рабочая подача	мм/мин	10 000
Ускоренный ход	мм/мин	25 000

### Шпиндель / фрезерная головка

Скорость вращения шпинделя	об/мин	5 000
Конус инструмента		ISO SK 50
Мощность привода	кВт	28
Ось вращения В:		автоматическая
- позиционирование/индексация		0.001 °
Ось вращения А:		автоматическая
- позиционирование/индексация		0.001 °

### Стол

Размер стола	мм	6 000 x 1 200
Диаметр зажимной поверхности	мм	1 000
Грузоподъемность	кг	13 500
Ось вращения С:		автоматическая
- позиционирование/индексация		360 °

### Инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	60
Макс. диаметр инстр. при заполненном магазине	мм	125
Макс. диаметр инстр. при свободных соседних гнездах	мм	250
Макс. длина инструмента	мм	400
Макс. вес инструмента	кг	20

### Общие параметры

Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка (Д. x Ш. x В.)	м	11 x 5,6 x 3,5

### Система ЧПУ

HEIDENHAIN ITNC 530

## Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Система внутренней подачи СОЖ через шпиндель
- Закрытая кабина

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.









