

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ KEKEISEN



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	2 500
Ход по оси Y	мм	1 500
Ход по оси Z	мм	1 100
Поворотный стол		есть
Год производства		2009
Производитель		Kekeisen

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	2 500
Ход по оси Y	мм	1 500
Ход по оси Z	мм	1 100
Ход по оси W	мм	500 (рукав 120 мм)

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	4 000
----------------------------	--------	-------

Поворотный стол

Размер стола	мм	1 560 x 1 410
--------------	----	---------------

Инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	50
-------------------------------------	------	----

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

Heidenhain iTNC 530

Особенности поставки

- Внутренняя подача
- Датчик M&H с радиопередачей
- Транспортер для удаления стружки

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



