

## ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ IXION AUERBACH



### Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	2 200
Ход по оси Y	мм	1 200
Ход по оси Z	мм	1 200
Поворотный стол		есть
Год производства		2003
Производитель		IXION AUERBACH

## Подробные технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X (продольный ход стола)	мм	2 200
Ход по оси Y (поперечный ход шпиндельной бабки)	мм	1 200
Ход по оси Z (вертикальный ход фрезерной бабки)	мм	1 200
Вращение по оси C (поворотный стол)		360°

### Подачи

Рабочие подачи по осям	мм/мин	1 – 24 000
Ускоренные подачи по осям X и Z	мм/мин	24 000
Ускоренные подачи по оси Y	мм/мин	20 000
Усилие подачи	кН	25

### Шпиндельный узел

Скорость вращения шпинделя	об/мин	30 – 5 000
Конус шпинделя		SK50
Индексация головки по оси A		1°

### Поворотный стол

Размер стола	мм	1 250 x 1 250
Грузоподъемность стола	тонн	8
Количество Т-образных пазов	мм	7
Вращение стола		360°

### Вертикальный инструментальный магазин

Количество инструментальных позиций	поз.	60
-------------------------------------	------	----

### Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	75
Вес станка	кг	35 500
Габаритные размеры станка	м	7,5 x 7,5 x 4,4

### Система ЧПУ

HEIDENHAIN iTNC530

## Особенности поставки

- Автоматическая многопозиционная фрезерная головка SEMPUCO
- Внутренняя подача СОЖ 60 бар
- Электронный маховик
- Ограждение кабинетного типа с крышей
- Транспортер для удаления стружки
- Бумажный фильтр
- Крепежная плита 1 650 x 1 650 мм

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





















