ООО «СИТЕК РУС»

РФ, 214018, г. Смоленск,

ул. Памфилова, д. 5, помещение 8

тел. +7 (4812) 30-25-59 **e-mail:** info@sitek-group.ru



ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ INNSE BERARDI



Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	MM	165
Ход по оси Х	MM	7 300
Ход по оси Ү	MM	3 000
Ход по оси Z	MM	1 000
Поворотный стол		есть
Год производства		2006
Производитель		INNSE BERARDI

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон		
Ход по оси Х	ММ	7 300
Ход по оси Ү	ММ	3 000
Ход по оси Z	ММ	1 000
Ход шпинделя	ММ	800
Шпиндельный узел		
Диаметр шпинделя	MM	165
Конус шпинделя		ISO 50
Сечение ползуна	ММ	420 x 460
Скорость шпинделя	об/мин	3 250
Мощность главного двигателя	кВт	60
Поворотный стол		
Размер стола	MM	2 500 x 2 000
Грузоподъемность стола	ТОНН	20
Общие параметры		
Общая потребляемая мощность	кВт	
Вес станка	ТОНН	
Габаритные размеры станка	М	
Система ЧПУ		Sinumerik 840D

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: https://zoom.us/support/down4i

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



