

## ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК SKODA



### Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	мм	200
Ход по оси X	мм	10 000
Ход по оси Y	мм	3 000
Ход по оси Z	мм	--
Поворотный стол		нет
Год производства		1991
Производитель		SKODA

## Технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	10 000
Ход по оси Y	мм	3 000
Ход сверлильной бабки	мм	2 000
Вылет ползуна	мм	1 600

### Шпиндельный узел

Диаметр шпинделя	мм	200
Конус шпинделя		ISO 60
Сечение ползуна	мм	520 x 520
Скорость сверлильного шпинделя	об/мин	1,6 - 630
Мощность шпинделя	кВт	83
Диапазон сверлильных подач	мм/об	0,63 – 2 500
Диапазон фрезерных подач	мм/мин	0,63 – 5 000

### Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВА	85
Вес станка	тонн	86
Габаритные размеры станка	м	13,8 x 6 x 8,3

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ЗООМ-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.







