

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК РАМА



Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	мм	220
Ход по оси X	мм	5 500
Ход по оси Y	мм	3 600
Ход по оси Z	мм	1 000
Поворотный стол		есть
Год производства / модернизации		1987 / 2003
Производитель		РАМА

Технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	5 500
Ход по оси Y	мм	3 600
Ход по оси Z	мм	1 000
Ход по оси W	мм	900

Шпиндельный узел

Диаметр расточного шпинделя	мм	220
Конус шпинделя		SK 50
Скорость шпинделя	об/мин	2 000
Сечение ползуна	мм	440 x 500
Мощность привода	кВт	65

Поворотный стол Demmeler DRLTS

Размер стола	мм	3 500 x 3 500
Ход стола по оси V	мм	2 000
Грузоподъемность стола	кг	65 000
Скорость вращения	об/мин	0 – 2,4

Общие параметры

Вес станка	кг	165 000
Габаритные размеры станка	м	--

Особенности поставки

- Установлена система ЧПУ SIEMENS 840 D pl
- Двухосевые фрезерные головки – 2 шт.
- Линейная измерительная система
- Инструментальный магазин на 65 поз. (требуется ремонт)
- Система охлаждения
- Платформа оператора

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.

















