

## ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК РАМА



### Основные краткие характеристики

Диаметр шпинделя	мм	140
Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	2 800
Ход по оси Z	мм	820
Поворотный стол		есть
Год производства / модернизации		1986 / 1997
Производитель		РАМА

## Технические параметры

### Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	2 800
Ход по оси Z	мм	820
Ход по оси W	мм	840
Рабочие подачи	мм/мин	2 ÷ 2 000
Ускоренные подачи	мм/мин	6 000

### Шпиндельный узел

Диаметр расточного шпинделя	мм	140
Конус шпинделя		ISO 50
Скорость шпинделя	об/мин	3 ÷ 900
Сечение ползуна	мм	420 x 400
Мощность привода	кВт	37

### Поворотный стол

Размер стола	мм	2 200 x 1 800
Ход стола по оси V	мм	1 500
Грузоподъемность стола	кг	20 000

## Особенности поставки

- Установлена система ЧПУ ECS 2400 – 6 осей
- Магазин на 50 инструментальных позиций

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



**ZOOM-звонок** – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

**Романом Козловским**

E-mail: [Kozlovski.R@sitek-group.ru](mailto:Kozlovski.R@sitek-group.ru),

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.

