

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SORALUCE SORAMILL



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	10 500
Ход по оси Y	мм	1 600
Ход по оси Z	мм	1 200
Поворотный стол		нет
Год производства		--
Производитель		SORALUCE

Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	10 500
Ход по оси Y	мм	1 600
Ход по оси Z	мм	1 200
Конус шпинделя		ISO 50
Скорость сращения шпинделя	об/мин	20 – 2 000
Мощность шпинделя	кВт	22
Напряжение	В	380
Количество инструментальных позиций в магазине	поз.	60
Система ЧПУ		HEIDENHAIN TNC 426-CA

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Система СОЖ
- Датчик Renishaw
- Электронный маховик
- Универсальная вертикальная головка 2 x 2,5°

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ЗОМ-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергеем Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-8333558 (WhatsApp, Viber, Telegram)
удобные для вас день и время такого Вебинара.







