

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SORALUCE



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	3 600
Ход по оси Z	мм	1 500
Поворотный стол		нет
Год производства		1999
Производитель		SORALUCE

Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	6 000
Ход по оси Y	мм	3 600
Ход по оси Z	мм	1 500
Длина стола	мм	6 000
Ширина стола	мм	3 000
Грузоподъемность стола	кг	20 000
Мощность шпинделя	кВт	35
Скорости шпинделя	об/мин	3 000
Конус шпинделя		50 ISO/Bt/Mk
Подачи по оси X	мм	12 000
Подачи по оси Y	мм	15 000
Подачи по оси Z	мм	15 000
Авто индексация фрезерной головки		2.5 °
Длина станка	мм	10 800
Ширина станка	мм	6 200
Высота станка	мм	7 400
Вес станка	кг	40 000

Особенности поставки

- Магазин автоматической смены инструмента на 80 позиций
- Магазин смены навесных головок
- Угловая фрезерная головка SK50
- Угловая фрезерная головка SK40
- Соосная головка Sk 50
- Головка Pibomulti PM2
- Головка Pibomulti PM3

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



















