ООО «СИТЕК РУС»

РФ, 214018, г. Смоленск,

ул. Памфилова, д. 5, помещение 8

тел. +7 (4812) 30-25-59 **e-mail:** info@sitek-group.ru



ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SORALUCE



Основные краткие характеристики

Ход по оси Х	MM	8 000
Ход по оси Ү	MM	1 600
Ход по оси Z	MM	3 200
Поворотный стол		нет
Год производства		2011
Производитель		SORALUCE

Подробные техничес	ские пара	метры	
	Ед. изм.	Значение	

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси Х	MM	8 000
Ход по оси Ү	MM	1 600
Ход по оси Z	MM	3 200
Конус шпинделя		ISO50 / HSK-63A
Скорость вращения шпинделя	об/мин	18 000
Мощность шпинделя	кВт	43
Ускоренные перемещения (X, Y, Z)	мм/мин	25 000
Количество инструментальных позиций в магазине	ПОЗ.	12
Система ЧПУ		HEIDENHAIN iTNC 530

where he as to hope we want a protocological page 10 hope we have a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope which a protocological page 10 hope we have 10 hope we have 10 hope we have 10 hope we 10 hope w	A C BEICOKOC	коростным шпинделем	
Конус шпинделя		HSK-63A	
Ось С		± 180°	
Ось А		± 180°	
Точность		0.001° (360,000 поз.)	
Макс. скорость	об/мин	18 000	
Мощность двигателя	кВт	25	
Фрезерная головка №2 – автоматическая универсальная			
Конус шпинделя		ISO50	
Угол вращения		n x 360°	
Точность по осям А и В		0.001° (360,000 поз.)	
1.4	~ ,	0.000	

імакс. скорость	ОО/МИН	6 000	
Мощность двигателя	кВт	43	
Фрезерная головка №3 – удлинитель для гор	ризонтального	фрезерования	
Конус шпинделя		ISO50	
Макс. скорость	об/мин	20 – 5 000	
Мощность двигателя	кВт	43	

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Система СОЖ

- Радиочастотный маховик HEIDENHAIN HGB410
- Радиочастотный щуп М&Н 20.41 для центрирования заготовки
- Магазин навесных головок на 3 позиции
- Пневматическая система смены инструмента, установленная на столе
- Внутренняя подача СОЖ через шпиндель
- Мобильная платформа оператора с гидравлической регулировкой высоты
- Крепежная плита STOLLE 10 000 x 2 500 мм
- 4 угольника для крепления деталей 3 000 х 1 100 мм

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: https://zoom.us/support/down4i

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





















