

5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	880
Ход по оси Y	мм	630
Ход по оси Z	мм	630
Год производства / модернизации		2003 / 2019
Производитель		Deckel Maho

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	880
Ход по оси Y	мм	630
Ход по оси Z	мм	630

Стол

Диаметр поворотного стола	мм	700
Размер рабочего стола	мм	1 250 x 700

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	12 000
Конус шпинделя		ISO 40

Инструментальный магазин

Количество инстр. позиций в магазине	поз.	32
--------------------------------------	------	----

Система СОЖ

Давление внутренней подачи через шпиндель	бар	40
Бак СОЖ	л	600

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

Heidenhain ITNC 530

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Измерительный щуп Heidenhain TT 130
- ИК-датчик M & H
- Новый шпиндель установлен в 2016 г. (около 6 000 отработанных часов)

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





