

4-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР GROB



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 400
Ход по оси Y	мм	1 000
Ход по оси Z	мм	1 140
Год производства		2000
Производитель		GROB

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	1 400
Ход по оси Y	мм	1 000
Ход по оси Z	мм	1 140

Поворотный стол (ось В)

Поворотный стол с ЧПУ с устройством зажима паллет

Устройство смены паллет на 2 позиции для паллет 800 x 800 / 1000 мм

2 паллеты

Размер паллет	мм	800 x 1000
Размер Т-паза	мм	18
Расстояние между пазами	мм	100
Индексация		4 x 90°

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	7 200
Мощность шпинделя	кВт	36
Крутящий момент	Нм	1 057
Тип конуса		HSK A 100

Инструментальный магазин

Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	80
Инструментальная оправка		HSK A 100

Общие параметры

Электроснабжение		400 В, 50 Гц
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

SIEMENS SINUMERIK 840 D

Особенности поставки

- Система отслеживания поломок инструмента
- Очистка инструментального конуса вращающейся щеткой с воздушным обдувом
- Ввод данных инструмента через панель OP 012 с 12" цветным монитором
- Система СОЖ с бумажной фильтрацией, 3.2 бар, около 300 л/мин, 80 бар = около 20 л/мин, 20 бар = около 27 л/мин
- Промывочный пистолет
- 2 транспортера стружки параллельно оси X, выброс на уровне 1100 мм
- Устройство сбора масляного тумана
- Электронный 3-D датчик Renishaw

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











