

5-ОСЕВЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ GROB – 2 шт.



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	600
Ход по оси Y	мм	770
Ход по оси Z	мм	675
Год производства / модернизации		2009 / 2016
Производитель		GROB

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	600
Ход по оси Y	мм	770
Ход по оси Z	мм	675

Подачи

Рабочие подачи по оси X	м/мин	65
Рабочие подачи по оси Y	м/мин	32
Рабочие подачи по оси Z	м/мин	90
Усилие подачи по осям X, Y, Z	кН	8

Поворотный стол

Грузоподъемность	кг	380
------------------	----	-----

Шпиндель №1 (станок используется для сухой обработки)

Скорость вращения шпинделя	об/мин	8 000
Мощность шпинделя 100% / 40%	кВт	20/25
Крутящий момент 100% / 40%	Нм	159/197

Шпиндель №2 (станок используется с минимальным количеством смазки)

Скорость вращения шпинделя	об/мин	18 000
Мощность шпинделя 100% / 40%	кВт	29/39
Крутящий момент 100% / 40%	Нм	34.6 / 46.6

Инструментальный магазин

Количество инстр. позиций в магазине	поз.	34
Инструментальная оправка		HSK A 63

Общие параметры

Вес станка	кг	30 000
Габаритные размеры станка	мм	4 600 x 4 100 x 2 600

Система ЧПУ	SIEMENS SINUMERIK 840 D sl
-------------	----------------------------

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.