

5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 060
Ход по оси Y	мм	710
Ход по оси Z	мм	710
Год производства		2002
Производитель		Deckel Maho

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	1 060
Ход по оси Y	мм	710
Ход по оси Z	мм	710
Ось В (головка)		-120° / +30°
Ось С (поворотный стол)		360°

Стол

Размер рабочего стола	мм	1 500 x 795
Вращение стола		360°

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	12 000
Конус шпинделя		SK40

Инструментальный магазин

Количество INSTR. магазинов	шт.	2
Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	16

Система СОЖ

Давление внутренней подачи через шпиндель	бар	40
Бак СОЖ	л	600

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

Heidenhain ITNC 530

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Измерительный щуп Heidenhain
- Измерительная система BLUM
- Калибровочная оправка
- Уловитель масляного тумана



В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.



