

5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР HERMLE



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 200
Ход по оси Y	мм	800
Ход по оси Z	мм	500
Год производства		2001
Производитель		Hermle

Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	1 200
Ход по оси Y	мм	800
Ход по оси Z	мм	500
Система управления		Heidenhain TNC 430
Диаметр поворотного стола	мм	800
Вес детали	кг	1 000
Скорость вращения шпинделя	об/мин	10 000
Инструментальный конус		SK 40
Количество INSTR. позиций в магазине	поз.	30
Вес станка	кг	15 000
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	м	--

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Измерительный щуп Renishaw OMP 60
- Уловитель масляного тумана
- Внутренняя подача СОЖ через шпиндель

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











