

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MAZAK



Основные краткие характеристики

Ход по оси X	мм	1 740
Ход по оси Y	мм	760
Ход по оси Z	мм	660
Год производства		2003
Производитель		MAZAK

Подробные технические параметры

Наименование	Ед. изм.	Значение
Ход по оси X	мм	1 740
Ход по оси Y	мм	760
Ход по оси Z	мм	660
Система управления		Mazatrol fusion 640M
Размер стола	мм	2 000 x 760
Скорость вращения шпинделя	об/мин	12 000
Мощность шпинделя	кВт	18,5
Количество инструментальных позиций в магазине	поз.	30
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	мм	--

Особенности поставки

- Установка нового шпинделя Mazak в 2015 г.
- Установка новых ШВП и подшипников по осям X и Y в 2015 г.
- Внутренняя подача СОЖ через шпиндель
- Перегородка для разделения на 2 рабочие зоны
- Маятниковое фрезерование
- Транспортёр стружки
- Система измерения инструмента

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/download4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





