

5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO



Основные краткие характеристики

Расстояние между стойками	мм	--
Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	2 000
Ход по оси Z	мм	1 100
Тип		подвижный стол
Год производства		2008
Производитель		Deckel Maho

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	2 000
Ход по оси Z	мм	1 100
Ось B		

Поворотный стол

Плоскость стола	мм	1 700 x 1 400
-----------------	----	---------------

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	12 000
----------------------------	--------	--------

Инструментальный магазин

Количество инстр. позиций в магазине	поз.	120 вкл. цепь на 16 HSK-E50
Инструментальная оправка		HSK A100; HSK-E50

Система СОЖ

Бак СОЖ	л	980
Давление внутренней подачи через шпиндель	бар	40

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	37
Габаритные размеры станка	м	6.1 x 3.4 x 3.6

Система ЧПУ

Heidenhain iTNC 530

Особенности поставки

- Транспортер для стружки
- Измерительный щуп
- Пистолет для промывки охлаждающей жидкостью
- Сепаратор для масляного тумана
- Подача воздуха через шпиндель
- Техническая документация

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.









