

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO



Основные краткие характеристики

Расстояние между стойками	мм	--
Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	2 000
Ход по оси Z	мм	1 100
Тип	подвижный стол	
Год производства	2000	
Производитель	Deckel Maho	

Подробные технические параметры

Рабочий диапазон

Ход по оси X	мм	1 800
Ход по оси Y	мм	2 000
Ход по оси Z	мм	1 100
Ось B		

Поворотный стол

Плоскость стола	мм	1 700 x 1 400
Грузоподъемность	кг	5 000

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя	об/мин	8 000
Мощность шпинделя	кВт	30

Инструментальный магазин

Количество инстр. позиций в магазине	поз.	60
Инструментальная оправка		SK 50

Система СОЖ

Бак СОЖ	л	500
Давление внутренней подачи через шпиндель	бар	40

Общие параметры

Общая потребляемая мощность	кВт	--
Вес станка	тонн	--
Габаритные размеры станка	м	--

Система ЧПУ

Heidenhain iTNC 530

Особенности поставки

- Поворотный стол 0-360 °
- Универсальная фрезерная головка с управляемой осью B
- Электронный маховик
- Измерительный щуп TS631
- Транспортёр для стружки
- Промывочный пистолет
- 4 операционных режима

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.





