

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ WALDRICH-COBURG



Основные краткие характеристики

Расстояние между стойками	мм	3 500
Ход по оси X	мм	8 700
Ход по оси Y	мм	4 200
Ход по оси Z	мм	1 000
Тип	подвижный стол	
Год производства	1986	
Производитель	WALDRICH COBURG	

Технические параметры

Характеристики	Ед. изм.	Показатель
Расстояние между стойками	мм	3 500
Ход по оси X	мм	8 700
Ход по оси Y	мм	4 200
Ход по оси Z	мм	1 000
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола	мм	2 750
Грузоподъемность стола	кг	160 000



В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ЗООМ-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/download>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Сергеем Пипченко

E-mail: Pipchenko.S@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-8333558 (WhatsApp, Viber, Telegram)
удобные для вас день и время такого Вебинара.



