

ТЯЖЁЛЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК SKODA



Основные краткие характеристики

Расстояние между центрами	мм	8 000
Диаметр обрабатываемой детали над станиной	мм	2 020
Диаметр обрабатываемой детали над суппортом	мм	1 600
Вес детали	кг	63 000
Год производства		1983
Производитель		SKODA

Технические параметры

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Расстояние между центрами	мм	8 000
Высота центра	мм	1 000
Диаметр над станиной	мм	2 020
Диаметр над суппортом	мм	1 600
Вес детали между центрами	кг	63 000
Скорости обработки (4 ступени)	об/мин	0,35 - 180
Подачи / Продольный ход		0,1 – 1 500 / 1 000
Подачи / Поперечный ход		0,1 – 2 000 / 500
Диаметр пиноли задней бабки	мм	400
Ход задней бабки	мм	250
Скорость регулировки	мм/мин	2 000
Длина станка	мм	15 360
Ширина станка	мм	3 520
Высота станка	мм	2 600
Вес станка	кг	64 700
Потребляемая мощность	кВт	80

Особенности поставки

- Шлифовальное приспособление Ø до 1600мм, 5,5 кВт
- 2 фиксированных люнета Ø 1000 мм
- 2 открытых люнета Ø до 1000 мм
- В 2002 году заменена коробка скоростей

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/download4>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)

удобные для вас день и время такого Вебинара.











