

ТЯЖЁЛЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК POTISJE



Основные краткие характеристики

Расстояние между центрами	мм	6 000
Диаметр обрабатываемой детали над станиной	мм	2 000
Диаметр обрабатываемой детали над суппортом	мм	1 600
Вес детали (в люнетах)	кг	16 000
Год производства		2020
Производитель		POTISJE

Технические параметры

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Рабочая зона		
Диаметр обрабатываемой детали над станиной	мм	2 000
Диаметр обрабатываемой детали над суппортом	мм	1 600
Расстояние между центрами	мм	6 000
Макс. вес заготовки без опоры с одной стороны	кг	2 500
Макс. вес заготовки между центрами в люнетах	кг	16 000
Сечение инструмента		60 x 40
Шпиндельная бабка		
Конус шпинделя		DIN 55026
Отверстие шпинделя	мм	210
Диаметр шпинделя по переднему подшипнику	мм	260
Мощность главного шпинделя	кВт	51 (S1) 71 (S6)
Обороты шпинделя:		
1 ступень	мин ⁻¹	1 - 69
2 ступень	мин ⁻¹	70 - 140
3 ступень	мин ⁻¹	141 - 500
Планшайба		
Диаметр планшайбы	мм	2 000
Макс. крутящий момент планшайбы	Нм	16 000
Задняя бабка		
Диаметр пиноли	мм	220
Конус пиноли		ME80
Общие параметры		
Габаритные размеры, Д x Ш x В	мм	--
Вес станка	кг	32 000
Электроснабжение	В/Гц	3*400 / 50

Особенности поставки

- Неподвижный роликовый люнет ф 400-800 мм
- Резцедержатель AXA K55 с головкой на 4 позиции
- Система управления FAGOR 8055 T
- Централизованная система смазки и система СОЖ
- Ручная задняя бабка с электрическим перемещением

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/download>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании

Романом Козловским

E-mail: Kozlovski.R@sitek-group.ru,

Mob.: +375 29-3361952 (WhatsApp, Viber, Telegram)
удобные для вас день и время такого Вебинара.





