

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ IMT



Основные краткие характеристики

Диаметр планшайбы	мм	2 500
Макс. диаметр изделия	мм	3 200
Макс. вес заготовки	Кг	25 000
Год производства		2009
Производитель		IMT Intermato

Технические параметры

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Диаметр планшайбы	мм	2 500
Макс. диаметр обработки	мм	3 200
Макс. вес заготовки	Кг	25 000
Скорость вращения планшайбы	об/мин	150
Ход траверсы	мм	1 200
Количество инстр. позиций в магазине	поз.	20
Фрезерный шпиндель		есть
Конус шпинделя		ISO 50
Макс. скорость вращения шпинделя	об/мин	3 000
Мощность шпинделя	кВт	28
Система управления		Siemens 840 D
Вес станка	кг	--
Габаритные размеры станка	м	--

Особенности станка

- Угловая фрезерная головка
- Сепаратор масляного тумана
- Транспортёр для стружки
- Система СОЖ с насосом 15 бар
- Ленточный фильтр
- Станция охлаждения Kelwin
- Гидростанция
- Электрошкаф
- Кабина оператора
- Защитные ограждения
- 45 инструментальных оправок SK 50
- ИК-датчик

В случае вашей заинтересованности мы готовы провести для вас персональный вебинар с помощью программы Zoom.



ZOOM-звонок – отличный и быстрый вариант личного знакомства и обсуждения.

Линк на скачку Zoom: <https://zoom.us/support/down4j>

Просим согласовать со специалистом по продажам нашей компании удобные для вас день и время такого Вебинара.

Сергей Ясевич

Е-mail: Yasevich.S@sitek-group.ru

Mob.: +375 29 7798893 (WhatsApp, Viber, Telegram)















